

Négatoscope à haute intensité KOWOLUX®3

Les négatoscopes KOWOLUX avec leur couleur rouge distinctive se trouvent dans les laboratoires CND et sur chantier dans presque tous les pays du monde. Conformés aux directives 73/23/CEE et 89/336/CEE et à la norme EN 25880/ISO 5580, les négatoscopes KOWOLUX possèdent plusieurs caractéristiques uniques et pratiques.

- Filtres optiques infrarouge à haute performance
- Les lampes, alimentée sous tension normale, ont une longue longévité
- 2 x Ventilateurs puissant protègent les films contre la chaleur
- L'intensité du luminance peut être réglé précisément
- La haute intensité est commandée par un interrupteur à pédale
- Le boîtier en acier recouvert d'un revêtement polyamide qui le protège contre la corrosion et les produits chimiques
- Diaphragmes avec raccords rapide
- Spécification technique incluant l'égalité de la luminance selon la norme EN 25580



Caractéristiques

Surface de l'écran, mm	400 x 85
Densité selon EN 25580	4,4
Luminance, Cd/m ²	125.000
Source lumineuse	2 x 1500W
Alimentation	230V AC 50Hz
Consommation, VA	3000
Dimensions (L x H x l), mm	520 x 260 x 150
Poids, kg	9

CODE ARTICLE: 15.10.03

® Marque déposée de IE-NDT LTD

- 15.10.03 Négatoscope KOWOLUX 3
avec 1 x cache pour films
largeur 10cm
- 15.10.031 Lampe de rechange - K3
- 15.10.032 Cache amovible - K3
- 15.10.033 Cache pour films
10 x 24cm – K3
- 15.10.034 Cache pour films
6 x 24cm – K3
- 15.10.035 Cache pour films largeur
70mm – K3
- 15.10.037 Cache pour films largeur
6cm – K3

