

Négatoscope à très haute intensité KOWOLUX®4S

Les négatoscopes KOWOLUX avec leur couleur rouge distinctive se trouvent dans les laboratoires CND et sur chantier dans presque tous les pays du monde. Conformés aux directives 73/23/CEE et 89/336/CEE et à la norme EN 25880/ISO 5580, les négatoscopes KOWOLUX possèdent plusieurs caractéristiques uniques et pratiques.

- Filtres optiques infrarouge à haute performance
- Les lampes, alimententée sous tension normale, ont une longue longévité
- Ventilateur puissant protège les films contre la chaleur
- L'intensité du luminance peut être réglé précisément
- La haute intensité est commandée par un interrupteur à pédale
- Le boitier en acier recouvert d'un revêtement polyamide qui le protège contre la corrosion et les produits chimiques
- Diaphragmes avec raccords rapide
- Spécification technique incluant l'égalité de la luminance selon la norme EN 25580



Caractéristiques

Surface de l'écran, mm	205 x 85
Densité selon EN 25580	4,7
Luminance, Cd/m ²	150.000
Source lumineuse	2 x 1000W
Alimentation	230V AC 50Hz
Consommation, VA	2000
Dimensions (H x L x l), mm	270 x 230 x 150
Poids, kg	5,4

CODE ARTICLE: 15.10.14

® Marque déposée de IE-NDT LTD

- 15.10.14 Négatoscope KOWOLUX 4S
avec 1 x cache pour films
largeur 10cm
- 15.10.141 Lampe de rechange – K4S
- 15.10.042 Cache amovible - K4/K4S
- 15.10.043 Cache pour films 10 x 48cm –
K4/K4S
- 15.10.044 Cache pour films 6 x 48cm -
K4/K4S
- 15.10.045 Cache pour films largeur
70mm – K4/K4S
- 15.10.048 Cache pour films 6 x 24cm –
K4/K4S
- 15.10.046 Cache iris -K4/K4S
réglable de 5 à 75mmØ

