

Négatoscope haute intensité KOWOLUX®4

Les négatoscopes KOWOLUX avec leur couleur rouge distinctive se trouvent dans les laboratoires CND et sur chantier dans presque tous les pays du monde. Conformés aux directives 73/23/CEE et 89/336/CEE et à la norme EN 25880/ISO 5580, les négatoscopes KOWOLUX possèdent plusieurs caractéristiques uniques et pratiques.

- Filtres optiques infrarouge à haute performance
- Les lampes, alimententée sous tension normale, ont une longue longévité
- Ventilateur puissant protège les films contre la chaleur
- L'intensité du luminance peut être réglé précisément
- La haute intensité est commandée par un interupteur à pédale
- Le boîtier en acier recouvert d'un revêtement polyamide qui le protège contre la corrosion et les produits chimiques
- Diaphragmes avec raccords rapide
- Spécification technique incluant l'égalité de la luminance selon la norme EN 25580



Caractéristiques

Surface de l'écran, mm	205 x 85
Densité selon EN 25580	3,8
Luminance, Cd/m ²	65,000
Source lumineuse	1 x 1000W
Alimentation	230V AC 50Hz
Consommation	1000
Dimensions (L x H x l), mm	270 x 230 x 150
Poids, kg	5,25

CODE ARTICLE: 15.10.04

® Marque déposée de IE-NDT LTD

- 15.10.04 Négatoscope KOWOLUX 4
avec 1 x cache pour films
largeur 10cm
- 15.10.041 Lampe de rechange – K4
- 15.10.042 Cache amovible - K4/K4S
- 15.10.043 Cache pour films 10 x 48cm –
K4/K4S
- 15.10.044 Cache pour films 6 x 48cm -
K4/K4S
- 15.10.045 Cache pour films largeur
70mm – K4/K4S
- 15.10.048 Cache pour films 6 x 24cm –
K4/K4S
- 15.10.046 Cache iris -K4/K4S
réglable de 5 à 75mmØ
- 15.10.047 Négatoscope KOWOLUX 4/
110V
- 15.10.0471 Lampe de rechange – K4/110V

